



Concrete Admixtures and Fiber

TRANSPHEL

Sellador Transparente Repelente de Agua

DESCRIPCION

TRANSPHEL es un líquido incoloro de un solo componente con base en siliconas, penetrante, transparente, y repelente de agua, específicamente formulado para sellar superficies cementicias absorbentes, y proteger contra la penetración del agua de lluvia en fachadas.

USOS

- **TRANSPHEL** se usa como repelente de agua en superficies de ladrillo, piedra, marmol y concreto.
- Para proteger contra la humedad de recubrimientos porosos y como anti-musgo en tejas de barro.
- Tratamiento protector para puentes, muros de contención, vigas y columnas.
- Paneles arquitectónicos de concreto pre-fabricados.
- **TRANSPHEL** se usa para reducir el potencial de corrosión en estructuras de concreto.

VENTAJAS

- **TRANSPHEL** impide que los muros absorban agua de lluvia .
- Protege las fachadas del polvo y el hollín
- No cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica.
- **TRANSPHEL** mantiene las fachadas en excelente estado por más tiempo.

INTERNATIONAL MATERIALS INDUSTRIES, L.L.C.

2800 N. Johnson St. * New Orleans, Louisiana 70117 * PHONE: (504) 267-3344 * Fax: (504) 267-3345

GARANTIA: La información que contiene esta ficha técnica esta basada en pruebas e información de fuentes confiables; sin embargo, no se ofrece garantía ni expresada ni implicada concerniente a la exactitud de estos datos, de los resultados que se obtienen por el uso de esto o que este uso no infringirá cualquier patente. Esta información se suministra con la condicion de que las personas que la reciben harán sus propias pruebas para determinar lo adecuado para su propósito de uso particular. La responsabilidad por daños para el fabricante será, en ningún caso, mayor que el precio del material entregado.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar completamente seca, sana y limpia (libre de pintura, aceite, polvo u otras materias extrañas).

Si existen grietas o fisuras, estas deben ser reparadas, dejando transcurrir 4 días por lo menos antes de aplicar el **TRANSPEL** para permitir un fraguado y secado completo del mortero utilizado en las reparaciones.

APLICACION

La aplicación de **TRANSPEL** se puede hacer con rolo, pistola, fumigadora o brocha, colocando dos capas que saturen completamente la superficie, la segunda capa se aplica cuando haya secado bien la primera (aproximadamente 1 hora a una temperatura de 20°C).

Rendimiento:

TRANSPEL de 200-1000 g/m² para las dos capas, dependiendo de la absorción de la superficie.

INFORMACION TECNICA

Color: Incoloro
Densidad: 0.77 kg/l

Tiempo de secado: 1 hora a 20°C aprox.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento de **TRANSPEL** es de un (1) año en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. transportar con las precauciones normales para productos químicos inflamables.

LIMITACIONES

TRANSPEL es inflamable, por lo tanto no se debe fumar cerca, ni exponer el producto al fuego directo. no se debe aplicar bajo sol directo. Se debe proteger de la lluvia de 2 a 3 horas después de aplicado.

