



Concrete Admixtures and Fiber

POLYURE

Compuesto Químico Concentrado Curador de Concreto

DESCRIPCION

POLYURE es un compuesto polímero emulsionado concentrado, curador de concreto con pigmento blanco o transparente. **POLYURE** forma una película cuando se rocía sobre el concreto fresco que disminuye el grado de hidratación. Permite que el concreto retenga su agua de mezclado, para que este disponible en su propósito principal de hidratar las partículas de cemento en el concreto.

VENTAJAS

- No deja residuos dañinos.
- Curado positivo.
- No mancha - ideal para concreto expuesto

USO

POLYURE se usa en superficies de concreto interiores y exteriores tales como: pisos, plataformas, rampas y pavimentos.

INFORMACION TECNICA

POLYURE hace las siguientes funciones dependiendo de las condiciones del concreto :

- En concreto fresco reduce la evaporación y el encojimiento plástico.
- En concreto recién colocado y curado deja una membrana protectora compuesta de una capa mineral dura.
- En concreto sólido en uso produce una nueva y dura superficie de trabajo.
- En concreto vertical endurece la superficie y mejora la resistencia a las inclemencias del tiempo, cuando se aplica inmediatamente después del desencofrado.

Cumple la norma del ASTM C-309, Tipo 1 o 1-D, Clase A.

INTERNATIONAL MATERIALS INDUSTRIES, L.L.C.

2800 N.Johnson St*New Orleans, Louisiana 70117 * PHONE: (504) 267-3344 * Fax: (504) 267-3345

Garantia: La información que contiene esta ficha técnica esta basada en pruebas e información de fuentes confiables; sin embargo, no se ofrece garantía ni expresada ni implicada concerniente a la exactitud de estos datos, de los resultados que se obtienen por el uso de esto o que este uso no infringirá cualquier patente. Esta información se suministra con la condicion de que las personas que la reciben harán sus propias pruebas para determinar lo adecuado para su propósito de uso particular. La responsabilidad por daños para el fabricante será, en ningún caso, mayor que el precio del material entregado

APLICACION

POLYCURE se diluye con siete partes de agua.

Aplique POLYCURE a razón de 200 piés cuadrados por galón (4.9 M² por L). Forme una capa continua y uniforme usando un rociador.

