



Concrete Admixtures and Fiber

IMIGROUT 50

Grout de Uso General (No Encoge, No Metálico)

DESCRIPCIÓN

IMIGROUT 50 está especialmente diseñado para aplicaciones húmedas. Es una mezcla de cemento Portland, y agregados naturales con agentes expansivos.

USO

Entre las aplicaciones recomendadas del **IMIGROUT 50** se incluyen la inyección de bases de equipos, paredes prefabricadas, paneles tilt-up, pernos de anclaje, etc

VENTAJAS

- Fluido y autonivelante
- No mancha, no se oxida
- No se encoge con el rodamiento
- No contiene químicos corrosivos como los cloruros
- alta resistencia

INFORMACIÓN TÉCNICA

IMIGROUT 50 Cumple con la especificación del Cuerpo de Ingenieros CRD C-621, ASTM C-1107 (prueba modificada), la norma ASTM C-827

Aplicación

Preparación de la superficie: Elimine toda la suciedad, el aceite, y el material suelto o extraño. Cualquier metal en contacto con la lechada deben estar libres de óxido, aceite, grasa, etc; La superficie debe estar sana y rugosa para asegurar una adherencia adecuada. Antes de colocar la lechada, la superficie debe estar saturada por un período mínimo de cuatro horas y preferiblemente veinticuatro horas. Retire el exceso de agua antes de la colocación de la lechada. Los tornillos, placas base, y el equipo deben estar seguros y rígidos antes de la colocación de la lechada.

Formaletas: Deben permitir una colocación continua de la lechada. Se deben tomar las provisiones para evitar que quede aire atrapado. Del lado de la colocación, proporcione un ángulo 45° en las formaletas a una altura conveniente proporcionar una cabeza de lechada durante la colocación. En todos los lados proporcione un mínimo de 1/2" (1.25 cm) de separación horizontal entre la placa de base y las formaletas. Las formaletas deben ser por lo menos 1" (2.54 cm) más arriba que la parte inferior de la placa de base.

INTERNATIONAL MATERIALS INDUSTRIES, L.L.C.

2800 N. Johnson St. * New Orleans, Louisiana 70117 * PHONE: (504) 267-3344 * Fax: (504) 267-3345

GARANTIA: La información que contiene esta ficha técnica esta basada en pruebas e información de fuentes confiables; sin embargo, no se ofrece garantía ni expresada ni implicada concerniente a la exactitud de estos datos, de los resultados que se obtienen por el uso de esto o que este uso no infringirá cualquier patente. Esta información se suministra con la condición de que las personas que la reciben harán sus propias pruebas para determinar lo adecuado para su propósito de uso particular. La responsabilidad por daños para el fabricante será, en ningún caso, mayor que el precio del material entregado.

Mezcla: No mezcle con la mano. Utilice una mezcladora mecánica: Para trabajos pequeños, use un taladro de ½" (1,25 cm) de baja velocidad con una paleta de alambre del tipo batidor de huevo, para los trabajos grandes, utilice una mezcladora de mortero. Comience con requerimientos mínimos de agua Añadir agua al mezclador primero, y luego poco a poco agregar el polvo añadir más agua según sea necesario para obtener la consistencia deseada; Las necesidades de agua por bolsa son:

- Consistencia plástica para bolsa de 50 libras. (22,7 kg) 3.22 a 3.33 litros
- Consistencia Fluida para bolsa de 50 libras. (22,7 kg.) 3.33 a 3.56 litros
- Consistencia Líquida para bolsa de 50 libras. (22,7 kg.) 3.79 a 4.32 litros

Nota: Los datos mostrados se basan en pruebas de laboratorio controlado. Variación razonable en los resultados mostrados se puede esperar. Pruebas de campo y de laboratorio deben ser controladas sobre la base de la consistencia de colocación deseada, en lugar de tomar estrictamente en el contenido de agua sugerido.

Curado: Inmediatamente cubrir con trapos húmedos limpios (NO use sacos de yute) y mantener la humedad hasta el último set. Después del conjunto final, saque los trapos y aplicar un compuesto de curado de IMI que cumpla con la norma ASTM C-309-91

Aplicaciones Profundas: Grava Pre-lavada de 3/8 " (1 cm) se puede utilizar en aplicaciones más gruesas de 2" (5,08 cm) a 5" (12,7 cm); Agregar 25% en peso de gravilla de 3 / 8 "(1 cm); Para aplicaciones mayores a 5." (12,7 cm) agregar el 50% de gravilla de 3/ 8 "(1 cm), en peso.

Rendimiento: El rendimiento por 50 libras. (22,7 kg.): Mezclado con 1 galón de 8,33 libras (3,79 litros) de agua rendirá aproximadamente 0.45 pies³ (0,0127 m³). Menos agua se reduce el rendimiento ligeramente.

Inyecciones en clima cálido: Proporcionar sombra para el área a ser rellenada. Use agua fresca. Proteja la lechada del sol hasta por 24 horas.

Inyecciones de clima frío: Elevar la temperatura de las zonas a ser rellenadas con calentadores de espacio o de vapor. Precaliente el agua de mezclado. Cubra la lechada para retener el calor

Colocación: Coloque continua y rápidamente. Inicie de un lado para evitar que quede aire atrapado. Asegúrese de que la lechada llena todos los espacios y permanece en contacto con la placa. No vibrar. Para el embalaje húmedo, varille de un lado al lado opuesto.

IMIGROUT 50 DATOS DE PRUEBAS

Resistencia a la compresión (ATSM C-109)	Plástico psi (MPa)	Fluido psi (MPa)	Líquido psi (MPa)
3 días	5000 (34,5)	4.500 (31,0)	3.500 (24,1)
7 días	7300 (50,3)	5.800 (40,0)	5.000 (34,5)
28 días	10500 (72,4)	8.600 (59,3)	7.200 (49,6)
Porcentaje de expansión (CRD C-621)			
3 días	0,05%	0,03%	0,01%
14 días	0,05%	0,03%	0,01%
28 días	0,05%	0,03%	0,01%
Rendimiento Aproximadamente	0.43 ft.3 (0.0122 m3)	0.44ft.3 (0.0125 m3)	0.45 ft.3 (0.0127 m3)

EMPAQUE: Bolsas Forradas de 50 Lbs (22,7 kg) 60 bolsas de 50 libras (22.7 kg) por paleta

LIMITACIONES y Precauciones: No exceder la dosis de agua. Esto puede causar sangrado o separación. No retemple (no re adicione agua) . No añadir cemento, arena, agregados o aditivos. No mezcle más de lo que puede ser utilizado en treinta minutos.