



Concrete Admixtures and Fiber

IMIXER-CLEAN

Removedor de Concreto

DESCRIPCION

IMIXER-CLEAN es un líquido químicamente activo formulado para remover concreto endurecido que se ha acumulado en formaletas, herramientas, mezcladoras, puntales, instrumentos de construcción, camiones mezcladoras, bombas de concreto, formatetas de aluminio y barras de postensar. IMIXER-CLEAN ayuda a evitar el efecto dañino de limpieza con chorro de arena a presión o martillo desportillador en el equipo. IMIXER-CLEAN cumple con V.O.C. , es bio-degradable y no es corrosivo.

USO

IMIXER-CLEAN remueve concreto endurecido de equipo de colocación y terminación de concreto tales como: "screeds" palaustres, formaletas para concreto, anclajes, herramientas, mezcladoras o camiones mezcladoras. IMIXER-CLEAN tambien removerá mampostería y mortero de equipo, mezcladoras etc..

VENTAJAS

- * Bio-degradable No-corrosivo
- * No contamina aguas del suelo
- * Evita daños causados al equipo por remover físicamente con chorro de arena a presión o martillo desportillador.
- * Listo para usarse, no hay mezclado o dilución
- * Poco olor, cumple con V.O.C.
- * No daña la mayoría de los metales pintados (ejemplo automoviles)
- * Disuelve el concreto y mortero en herramientas, equipo y formaletas.
- * No hará daño al acero, hierro, goma, cristal, láminas de aluminio, plásticos o piel humana intacta.
- * Hace grabado para adherencia en pisos de concreto

INTERNATIONAL MATERIALS INDUSTRIES, L.L.C.

2800 N. Johnson St. * New Orleans, Louisiana 70117 * PHONE: (504) 267-3344 * Fax: (504) 267-3345

GARANTIA: La información que contiene esta ficha técnica esta basada en pruebas e información de fuentes confiables; sin embargo, no se ofrece garantía ni expresada ni implicada concientemente a la exactitud de estos datos, de los resultados que se obtienen por el uso de esto o que este uso no infringirá cualquier patente. Esta información se suministra con la condición de que las personas que la reciben harán sus propias pruebas para determinar lo adecuado para su propósito de uso particular. La responsabilidad por daños para el fabricante será, en ningún caso, mayor que el precio del material entregado.

APLICACION

Aplique **IMIXER-CLEAN** listo para usarse con cepillo o asperjador a razón de aproximadamente 75 sq. ft./gal.(1.8 m²/L), a la superficie de concreto o mortero endurecida a ser removida. (Si es posible, inmersión es el mejor método de aplicación). Demuestra una acción de espuma liviana cuando se aplica. Permita que se remoje y agítela . Después que la pasta del cement se ablanda remuevalo con un raspador o lavadora de presión de agua. La reacción entre **IMIXER-CLEAN** y el concreto (pasta del cemento) causará algo como hirviendo. Cuando esto termina , **IMIXER-CLEAN** esta neutralizado o todo el material se ha disuelto. Una vez **IMIXER-CLEAN** esta neutralizado o inerte, disponga del residuo de acuerdo a las ordenanzas de la ciudad local, municipio o estado . La acumulación pesada en herramientas puede requerir repetidas aplicaciones para remover el concreto hasta el metal limpio. Cuando trabaje en superficies verticales, se van a requerir varias aplicaciones para aflojar el material endurecido debido al corrimiento hacia abajo.

EMPAQUE

275 gallon totes(1040.9 L) and 55 gallon drums 208.2 L)

LIMITACIONES

IMIXER-CLEAN puede levemente grabar metales limpios. Evite exposición excesiva a superficies de metales limpios. Haga una prueba de exponer las herramientas de magnesium para asegurar que son compatibles.

LIMPIEZA Use agua y jabón para limpiar el equipo.

ALNACENAJE

IMIXER-CLEAN se debe almacenar bien cerrado en el envase original de fabrica. Almacene en posición horizontal para prevenir humedad acumulada en la cabeza del barril. No permita que se congeal.

