



Concrete Admixtures and Fiber

EQUICLEAN

Compuesto Limpiador Para Equipos

DESCRIPCION

EQUICLEAN es primordialmente diseñado para limpieza de trabajo pesado de cemento endurecido en el equipo usado en el concreto. **EQUICLEAN** contiene una mezcla especialmente inhibida de ácidos minerales en combinación con penetrantes y agentes hidratantes. Este producto removerá la más obstinada mancha de cemento, no importa el origen o lo vieja que sea, el simplemente blanquea y se saca fuera la capa del cemento.

APLICACION

EQUICLEAN puede ser aplicado con mazo o asperjador, pero el equipo asperjado debe ser limpiado inmediatamente después de usado si este es susceptible al ataque de ácidos minerales fuertes.

LIMITACIONES

EQUICLEAN literalmente reacciona con y disuelve el cemento, por esta razón el material concentrado no se debe mantener en contacto por un periodo de tiempo largo en el cemento ya que lo puede dañar. Este producto se puede diluir con 10 partes de agua y una parte del químico, dependiendo en el trabajo que se necesita hacer. Sin embargo, antes de la aplicación al piso de cemento, entrada, etc., una sección de prueba pequeña se debe correr para determinar el tiempo de contacto y la concentración necesaria para lograr los resultados deseados.

Como con cualquier altamente material ácido, Gran cuidado se debe tener en el manejo de **EQUICLEAN**. Guantes de goma y gafas se deben usar cuando se maneja el material concentrado. Si salpica en la piel o en la ropa lavelo con agua en los próximos 10-15 minutos (remueva la ropa contaminada). Si salpica en los ojos lave con copiosas cantidades de agua inmediatamente por 10-15 minutos (remueva la ropa contaminada) Inmediatamente después haga contacto con un medico. Si se lo traga, no induzca vómito, pero debe tomar grandes cantidades de Leche de Magnesia o clara de huevos en agua y llame un medico.

INTERNATIONAL MATERIALS INDUSTRIES, L.L.C.

2800 N. Johnson St. * New Orleans, Louisiana 70117 * PHONE: (504) 267-3344 * Fax: (504) 267-3345

The information herein is to assist customers in determining whether our products are suitable for their applications. Our products are intended for sale to industrial and commercial customers. We request that customers inspect and test our products before use and satisfy themselves as to contents and suitability, nothing herein shall constitute a warranty, express or implied, including any warranty of merchantability or fitness, nor is protection from any law or patent to be inferred. All patent rights are reserved. The exclusive remedy for all proven claims is replacement of our materials and in no event shall we be liable for special, incidental or consequential damages.

