



Concrete Admixtures and Fiber

## EXPOAG

### Retardante Para Superficie de Agregado Expuesto

#### DESCRIPCION

**EXPOAG** es un compuesto líquido color café formulado con ingredientes selectos con retardadores especiales para hacer posible exponer el agregado grueso del concreto de forma uniforme y fácil por métodos sencillos.

#### VENTAJAS

- Retarda la superficie del mortero del concreto.
- Produce una penetración uniforme de 1/8" sobre toda la superficie.
- **EXPOAG** ofrece alta adherencia entre las partículas de agregado.
- Es más económico que aclarificar, "sandblasting" o cortando en verde.
- El agregado es expuesto sin ser partido o aflojado.

#### APLICACION

**EXPOAG** se aplica con un asperjador de baja presión, con un rolo de pintar o con una brocha. Para obtener mejores resultados se recomienda que se coloquen mantas húmedas sobre la superficie inmediatamente después de la aplicación para curado.

**EXPOAG** se debe de aplicar a razón de 200 pies cuadrados por galón (5 metros cuadrados por litro)

## INTERNATIONAL MATERIALS INDUSTRIES, L.L.C.

2131 Peters Road\* Harvey, Louisiana 70058 \* PHONE: (504) 227-9944 \* Fax: (504) 227-9044

GARANTIA: La información que contiene esta ficha técnica está basada en pruebas e información de fuentes confiables; sin embargo, no se ofrece garantía ni expresada ni implícita concerniente a la exactitud de estos datos, de los resultados que se obtienen por el uso de esto o que este uso no infringe cualquier patente. Esta información se suministra con la condición de que las personas que la reciben harán sus propias pruebas para determinar lo adecuado para su propósito de uso particular. La responsabilidad por daños para el fabricante será, en ningún caso, mayor que el precio del material entregado





